

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACJA
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24-25cm
- EMULSJA GRUNTUJĄCA
- 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA POLIMEROWO-ASFALTOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 15cm
- 2XSIATKA ZBROJĄCA
- ZAPRAWA KLEJOWA
- EMULSJA GRUNTUJĄCA
- TYNK MOZAIKOWY

PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACJA
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24-25cm
- EMULSJA GRUNTUJĄCA
- 2XPAPA TERMOSGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 15cm
- FOLIA KUBEŁKOWA

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- GŁADŹ GIPSOWA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- PUSTAKI CERAMICZNE gr. 25cm
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 20cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

PG1 POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ

- WPODŁOGA SPORTOWA wg opisu technicznego
- 2x PŁYTA WIÓROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkrętami w układzie poprzecznym
- FOLIA ochronna PE
- ŚLEPA PODŁOGA deski drewniany klasy (II/III) gr. 19mm; szer. 90 mm, mocowane gwoździami lub zszywkami
- LEGAR GÓRNY gr. 19 mm; szer. 90mm; w rozstawie 50 cm
- LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90mm, w rozstawie 50 cm
- PODKŁADKI ELASTYCZNE z gąbki kompozytowej gr. 10mm
- FOLIA ochronna PE
- **WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20** ZBROJENIE SIATKĄ STALOWĄ ϕ6 O OCZKACH 15x15cm
- WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
- PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
- PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA gr. min. 30cm ZAGĘSZCZONA WARSTWOWO. DO I_D=0.98.
- GRUNT RODZIMY

PG2 POSADZKA NA GRUNCIE

- (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEŃ)
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR 0,5cm
- **WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 8cm C16/20** ZBROJENIE SIATKĄ STALOWĄ f6 O OCZKACH 15x15cm
- WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
- **PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ STALOWĄ ϕ6 O OCZKACH 15x15cm**
- PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA gr. min. 30cm ZAGĘSZCZONA WARSTWOWO. DO I_D=0.98.
- GRUNT RODZIMY

P1 POSADZKA PIĘTRA

- POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR 0,5cm
- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ϕ6 15x15cm
- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
- STYROPIAN TWARDY GRUBOŚCI 5cm EPS 100
- **STROP FILIGRAN GR. 25cm**
- TYNK CEM.-WAP. 1,5cm / SUFIT MODUŁOWY PODWIESZANY

D1 DACH NAD SALĄ SPORTOWĄ

- MEMBRANA DACHOWA
- WEŁNA MINERALNA DACHOWA gr. min.30CM
- PAROIZOLACJA
- **BLACHA TRAPEZOWA**
- KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
- SUFIT PODWIESZANY, AKUSTYCZNY

D2 DACH NAD ZAPLECZEM

- WIELOWARSTWOWA, SYNTETYCZNA MEMBRANA DACHOWA NA BAZIE ELASTYCZNYCH POLIOFELIN (FPO), GR. 1.8MM (TRUDNOZAPALNA INIEROZPRZESTRZENIAJĄCA OGNIA NRO)
- KLINY SPADKOWE
- WEŁNA MINERALNA DACHOWA gr. min.30CM
- WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD)
- **STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI**
- TYNK CEM.-WAP. 1,5cm / SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY

PG3 PODESTY ZEWNĘTRZNE

- KOSTKA BETONOWA 6cm
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO MECHANICZNIE 15,0cm

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

maatproject sp.z o.o.
maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin
INWESTOR:	Gmina Tykocin
ADRES:	ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011	

PRZEKRÓJ A-A		A-05
branża: ARCHITEKTURA	data: 26.02.2021r.	skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.