

Nazwa: WYRZ4

Typ: Wyrzutowy

Opis: LINIA WYRZUTIWASZATNIE PRZY SALI

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]	Producent	Uwagi
WYRZ4	1	1	WG*+RG	Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna	a= 200	b= 350							0,00		Ogólne	
WYRZ4	2	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 350	l= 575					ocynk	0,63	0,63	Ogólne	WM 20
WYRZ4	3	1	WS	Kolano symetryczne	alfa= 90	a= 200	b= 350	e= 50	f= 50	r= 100	fg= 0	ocynk	0,88	0,88	Ogólne	WM 20
WYRZ4	4	2	WS	Kolano symetryczne	alfa= 90	a= 350	b= 200	e= 50	f= 50	r= 100	fg= 0	ocynk	0,55	1,10	Ogólne	WM 20
WYRZ4	5	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 350	l= 451					ocynk	0,50	0,50	Ogólne	WM 20
WYRZ4	6	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 350	l= 1300					ocynk	1,43	1,43	Ogólne	WM 20
WYRZ4	7	1	UA	Redukcja asymetryczna	a= 380	b= 600	c= 200	d= 350	l= 400	e= -125	f= -90	ocynk	0,82	0,82	Ogólne	WM 20